



STABILO®
Professional


Drabina dwustronna, jezdna

Poręczność i duża mobilność to zalety tej jezdnej drabiny aluminiowej z wejściem z obu stron.

- + mocne, wpustowe połączenia stopni z podłużnicami
- + zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem / rozłożeniem się drabiny
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- + 4 ustępujące pod naciskiem rolki jezdne (system RollStop)



Używając jezdnych drabin wolnostojących należy zawsze stosować zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem / rozłożeniem się drabiny wg BGI 694.

Ilość stopni				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A do ok.	w m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	
		B ok.	w m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	
2		C ok.	w m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
		D ok.	w m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
Ciężar produktu ok.			w kg	6,5	7,7	9	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4	
			Szerokość (B) ok.	w m	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86
			Głębokość (T) ok.	w m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			Długość (L) ok.	w m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Nr kat.				124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883	



Akcesoria:



Stopki odprowadzające prąd



Zwróć uwagę na ten znak!

Wszystkie nasze produkty linii profesjonalnej oznaczone są taką naklejką już w zakładzie produkcyjnym ułatwiając prowadzenie dokumentacji kontrolnej.



Stopka odprowadzająca prąd (para)

+ rezystancja < 106 Ω /m
+ zgodne z normą DIN EN 13463-1

Wymiar podł.	Nr kat.
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Odprowadzająca prąd stopka do stabilizatora

+ rezystancja < 106 Ω /m
+ zgodne z normą DIN EN 13463-1

Wymiar podł.	Nr kat.
64 x 25	212627

